

HORMIGÓN BROCA HORMIGÓN

263



Ø Max 12.7

describe todas
nuestras videos
en
YouTube

Descripción

- Plaquita carburo monobloc con afilado positivo
- Ángulo de 130°
- 3 vías de evacuación
- Acabado chorro de arena
- Mango cilíndrico

Ventajas

- **LONGEVIDAD:** Reducción del desgaste de la broca a través de la innovadora geometría de la plaquita de carburo que reparte la fuerza en 3 puntos
- **PRECISIÓN:** Los 3 filos de corte permiten conseguir un agujero perfectamente calibrado y limpio
- **RESISTENCIA:** Mejora del rendimiento de los anclajes mecánicos debido a los agujeros con calibración perfecta gracias a la optima 3 +

PRECISION AL EMPEZAR EL AGUJERO

AGUJERO PERFECTAMENTE CONCENTRICO

OPTIMA 3+

Broca hormigón 3 filos de corte monobloc

Salida del agujero en el ladrillo hueco

Broca hormigón standard


- Salida de agujero agrietado
- Pared fina



NO

OPTIMA 3+ Broca hormigón

- Salida de agujero perfectamente limpia
- Fijación óptima



OK

TODOS LOS
ESTUCHES
PÁGINAS 62-63

x5



263B

Funda transparente Quality

O

Tubo transparente con clip negro

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
Serie corta					
NEW 3	20	60	263D03	3336600189638	1
4	35	75	263D04	3336600160170	1
5	45	100	263D05	3336600152991	1
6	60	100	263D06	3336600153004	1
6,5	60	100	263D06.5	3336600153998	1
8	80	120	263D08	3336600153011	1
10	80	120	263D10	3336600153028	1
12	110	150	263D12	3336600153035	1
13	110	150	263D13	3336600154001	1
L150					
5	110	150	263D05L0150	3336600076365	1
6	110	150	263D06L0150	3336600074958	1
L200					
8	160	200	263D08L0200	3336600166639	1
10	160	200	263D10L0200	3336600166646	1
12	160	200	263D12L0200	3336600166653	1
13	160	200	263D13L0200	3336600166707	1
L400					
6	360	400	263D06L0400	3336600166660	1
6,5	360	400	263D06.5L0400	3336600166714	1
8	360	400	263D08L0400	3336600166677	1
10	360	400	263D10L0400	3336600166684	1
12	360	400	263D12L0400	3336600166691	1
13	360	400	263D13L0400	3336600166721	1

* 2 taillants