

CATEGORIA PRODUCTO

ESLABÓN MEDIO DIN 5685/A INOXIDABLE AISI 316





ESLABÓN MEDIO según DIN 5685/A

Material de acuerdo con normas DIN 17115

INSPECCIÓN: cada lote de fabricación es verificado mediante una inspección de muestra.

ACABADOS: De acero zincado (electro galvanizado) y acero inoxidable AISI-316.

Codigo	Referencia	Mts.	D (mm)	T	B1	 Kg	Test Carga	 (kg)
78-282	CAD-5685A-3X16 INOX	130	3	16	5,5	Trabajo: 40 Rotura: 160	100	22,32
78-283	CAD-5685A-4X19 INOX	72	4	19	7,0	Trabajo: 80 Rotura: 320	200	21,82
78-284	CAD-5685A-5X21 INOX	43	5	21	9,0	Trabajo: 125 Rotura: 500	312	21,72
78-285	CAD-5685A-6X24 INOX	37	6	24	11,0	Trabajo: 160 Rotura: 640	400	25,05
78-286	CAD-5685A-7X28 INOX	22	7	28	12,0	Trabajo: 220 Rotura: 880	550	21,92
78-287	CAD-5685A-8X32 INOX	16	8	32	14,0	Trabajo: 320 Rotura: 1.280	800	21,01
78-288	CAD-5685A-10X40 INOX	12	10	40	18,0	Trabajo: 500 Rotura: 2.000	1250	24,24