



**MI - Rotantes Modelo M en Acero Inoxidable I
Sujeción por Pletina P**

SOPORTES MODELO MIP































Soportes de acero inoxidable AISI 304 al níquel-cromo 18/8.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante inoxidables A2:
DIN-933 M8x60 mm en ø80 a 125 mm y M12x80 mm en ø150 a 200 mm.
Casquillo inox. AISI 304: ø12x8,2x46 en ø80 a 125 mm y ø20x12,2x60 en ø150 a 200 mm.
Acabados: Pulido brillante.

SOPORTES GIRATORIOS MIPG4

Doble hilera de bolas (de acero inoxidable AISI 420B) protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa.
Robusto pivote central (remachado) de acero inoxidable AISI 305.






SOPORTES FIJOS MIPF4

Soportes de acero inoxidable AISI 304 al níquel-cromo 18/8.

Codigo	Referencia	 A (mm)	 B (mm)	 G (mm)	 H (mm)	 Kg		 (kg)
34-102/16	MIPG4 080 NPL4	80	30	81	108	120		0,57
34-102/16-FD	MIPG4 080 NPL4-FD	80	30	123	108	120		0,73
34-102/18	MIPG4 080 NPX4	80	30	81	108	120		0,59
34-102/18-FD	MIPG4 080 NPX4-FD	80	30	123	108	120		0,75
34-102/34	MIPG4 100 NPL4	100	30	91	128	170		0,63
34-102/34-FD	MIPG4 100 NPL4-FD	100	30	123	128	170		0,82
34-102/36	MIPG4 100 NPX4	100	30	91	128	170		0,64
34-102/36-FD	MIPG4 100 NPX4-FD	100	30	123	128	170		0,83
34-102/56	MIPG4 125 NPL4	125	35	104	155	200		0,77
34-102/56-FD	MIPG4 125 NPL4-FD	125	35	123	155	200		0,90
34-102/58	MIPG4 125 NPX4	125	35	104	155	200		0,79
34-102/58-FD	MIPG4 125 NPX4-FD	125	35	123	155	200		0,92
34-102/72	MIPG4 150 NPL5	150	45	127	192	300		1,61
34-102/72-FD	MIPG4 150 NPL5-FD	150	45	150	192	300		1,78
34-102/74	MIPG4 150 NPX4	150	45	127	192	300		0,00
34-102/74-FD	MIPG4 150 NPX4-FD	150	45	150	192	300		1,90
34-102/88	MIPG4 200 NPL4	200	50	148	240	300		1,86
34-102/88-FD	MIPG4 200 NPL4-FD	200	50	150	240	300		2,30
34-103/16	MIPF4 080 NPL4	80	30	81	108	120		0,39
34-103/18	MIPF4 080 NPX4	80	30	81	108	120		0,41
34-103/34	MIPF4 100 NPL4	100	30	91	128	170		0,46
34-103/36	MIPF4 100 NPX4	100	30	91	128	170		0,47
34-103/56	MIPF4 125 NPL4	125	35	104	155	200		0,60

MiPG4 - NP



34-103/72	MIPF4 150 NPL4	150	45	127	192	300	 	1,29
34-103/74	MIPF4 150 NPX4	150	45	127	192	300	 	1,41
34-103/88	MIPF4 200 NPL4	200	50	148	240	300		1,60