

Un escariador manual para calibrar con precisión un agujero cilíndrico (taladro) que ha sido perforado. Para ampliar los agujeros pasantes.



- **Uso polivalente**
- **Acero rápido**

**Máquinas**



**Aplicaciones**



**Características**



**Propiedades y beneficios**

- + Acero rápido: sustrato HSS ➔ Para uso general en aceros y fundiciones hasta 950 N/mm<sup>2</sup>



| Code        | EAN           | Ø    | d2   | L   | I  | I3 | QTY | PCB |
|-------------|---------------|------|------|-----|----|----|-----|-----|
| 10401010500 | 3221910643553 | 5    | 5    | 85  | 32 |    | 1   | 1   |
| 10401010550 | 3221910643560 | 5,5  | 5.5  | 85  | 32 |    | 1   | 1   |
| 10401010600 | 3221910643577 | 6    | 6    | 90  | 32 |    | 1   | 1   |
| 10401010650 | 3221910643584 | 6,5  | 6.5  | 100 | 37 |    | 1   | 1   |
| 10401010700 | 3221910643591 | 7    | 7    | 100 | 37 |    | 1   | 1   |
| 10401010750 | 3221910643607 | 7,5  | 7.5  | 110 | 42 |    | 1   | 1   |
| 10401010800 | 3221910643614 | 8    | 8    | 110 | 42 |    | 1   | 1   |
| 10401010850 | 3221910643621 | 8,5  | 8.5  | 120 | 47 |    | 1   | 1   |
| 10401010900 | 3221910643638 | 9    | 9    | 120 | 47 |    | 1   | 1   |
| 10401010950 | 3221910643645 | 9,5  | 9.5  | 130 | 49 |    | 1   | 1   |
| 10401011000 | 3221910643652 | 10   | 10   | 130 | 49 |    | 1   | 1   |
| 10401011050 | 3221910643669 | 10,5 | 10.5 | 140 | 54 |    | 1   | 1   |
| 10401011100 | 3221910643676 | 11   | 11   | 140 | 54 |    | 1   | 1   |
| 10401011150 | 3221910643683 | 11,5 | 11.5 | 150 | 59 |    | 1   | 1   |
| 10401011200 | 3221910643690 | 12   | 12   | 150 | 59 |    | 1   | 1   |
| 10401011250 | 3221910643706 | 12,5 | 12.5 | 160 | 60 |    | 1   | 1   |
| 10401011300 | 3221910643713 | 13   | 13   | 160 | 60 |    | 1   | 1   |
| 10401011350 | 3221910643720 | 13,5 | 13.5 | 170 | 65 |    | 1   | 1   |
| 10401011400 | 3221910643737 | 14   | 14   | 170 | 65 |    | 1   | 1   |
| 10401011450 | 3221910643744 | 14,5 | 14.5 | 180 | 70 |    | 1   | 1   |
| 10401011500 | 3221910643751 | 15   | 15   | 180 | 70 |    | 1   | 1   |
| 10401011550 | 3221910643768 | 15,5 | 15.5 | 180 | 75 |    | 1   | 1   |
| 10401011600 | 3221910643775 | 16   | 16   | 185 | 75 |    | 1   | 1   |
| 10401011650 | 3221910643782 | 16,5 | 16.5 | 190 | 75 |    | 1   | 1   |
| 10401011700 | 3221910643799 | 17   | 17   | 190 | 75 |    | 1   | 1   |
| 10401011750 | 3221910643805 | 17,5 | 17.5 | 200 | 77 |    | 1   | 1   |
| 10401011800 | 3221910643812 | 18   | 18   | 200 | 77 |    | 1   | 1   |
| 10401011850 | 3221910643829 | 18,5 | 18.5 | 205 | 77 |    | 1   | 1   |

Un escariador manual para calibrar con precisión un agujero cilíndrico (taladro) que ha sido perforado. Para ampliar los agujeros pasantes.

|             |               |      |      |     |     |   |   |
|-------------|---------------|------|------|-----|-----|---|---|
| 10401011900 | 3221910643836 | 19   | 19   | 205 | 77  | 1 | 1 |
| 10401011950 | 3221910643843 | 19,5 | 19.5 | 210 | 82  | 1 | 1 |
| 10401012000 | 3221910643850 | 20   | 20   | 210 | 82  | 1 | 1 |
| 10401012100 | 3221910643867 | 21   | 21   | 215 | 87  | 1 | 1 |
| 10401012200 | 3221910643874 | 22   | 22   | 220 | 87  | 1 | 1 |
| 10401012300 | 3221910643881 | 23   | 23   | 230 | 89  | 1 | 1 |
| 10401012400 | 3221910643898 | 24   | 24   | 235 | 89  | 1 | 1 |
| 10401012500 | 3221910643904 | 25   | 25   | 240 | 94  | 1 | 1 |
| 10401012600 | 3221910643911 | 26   | 26   | 245 | 95  | 1 | 1 |
| 10401012700 | 3221910643928 | 27   | 27   | 260 | 100 | 1 | 1 |
| 10401012800 | 3221910643935 | 28   | 28   | 260 | 100 | 1 | 1 |
| 10401012900 | 3221910643942 | 29   | 29   | 270 | 102 | 1 | 1 |
| 10401013000 | 3221910643959 | 30   | 30   | 270 | 102 | 1 | 1 |
| 10401013100 | 3221910643966 | 31   | 31   | 280 | 107 | 1 | 1 |
| 10401013200 | 3221910643973 | 32   | 32   | 280 | 107 | 1 | 1 |