



HEAVYPRO



INDUCCIÓN	CIGÜEÑAL
HRC	LATÓN
IPX5-S1	TSS® Total Stop SYSTEM

MOD	COD	MAX	MAX		NET					
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
5850	25672	130	1900	600	159	3	1450	50~	230	83

Características Generales

- Bomba de pistones de alto rendimiento y sistema de cigüeñal-biela
- Válvula automática de by-pass con descarga de presión del cabezal de la bomba
- Con interruptor de presión de seguridad para apagar la caldera en caso de falta de agua
- Caldera vertical de acero inoxidable con función de enfriamiento del quemador en espiral alimentado por un motor independiente, doble espiral y fondo de cemento refractario
- Circuito de retardo para apagado de la caldera
- Regulador de presión incorporado
- Depósito de combustible con tapón de drenaje (8 l)
- Termostato
- Succión de detergente incorporado
- Filtro de agua y filtro de entrada de combustible
- Cable eléctrico de 5 m

General Features

- High performance piston pump with connecting rod system
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- With safety pressure switch to shut down the boiler in case of lack of water
- Stainless steel vertical boiler with coil burner cooling function driven by independent motor, double coil and refractory cement bottom
- Heating boiler shut-down delay circuit
- Pressure adjustment built-in
- Fuel tank with drain plug (8 l)
- Thermostat
- Built-in detergent suction
- Water filter and fuel inlet filter
- Electric cable length 5 m

°C Max	Δt
150	55
150	70

Accesorios Estándar Standard accessories



Accesorios opcionales más usados	
NO INCLUIDOS	
40964 Lanza giratoria PRO	
1272530 (16 m) Juego de limpieza de tuberías	
41592 Juego de aspiración de agua *	
46370 Cepillo giratorio *	
46186 Filtro de sales polifosfatos	
41763 (50 cm) Kit lanza arenadora PRO	

(*) Usar sólo con agua fría
(* Use cold water only)