



## COMP.DENTAL 50/25 PRIME M 3HP 40LTS

<b>Código:</b>	PR-OF300-040-M
<b>Potencia (HP):</b>	3hp
<b>Potencia (KW):</b>	2.2kw
<b>Caldera (Lts):</b>	40lts
<b>Presión Máxima:</b>	7 bar
<b>Caudal (Lts/min):</b>	225lts/min
<b>Presión (PSI):</b>	101 Psi
<b>Alimentación:</b>	230V/MONO/50HZ
<b>Rosca Conexion:</b>	1/2
<b>Cartucho:</b>	Membrana
<b>dbA:</b>	66dB(A)
<b>Cilindros:</b>	3
<b>Etapas:</b>	1
<b>Lubricado:</b>	No
<b>Dimensiones:</b>	710x410x810
<b>Peso:</b>	58 kg



Compresor Dental. Uso intensivo. Ofrece maxima fiabilidad. Diseñado para optimizar la superficie de deslizamiento del pistón y minimizar el desgaste de los anillos.

Compresor Dental. Uso intensivo. Ofrece maxima fiabilidad. Diseñado para optimizar la superficie de deslizamiento del pistón y minimizar el desgaste de los anillos. CON SECADOR DE MEMBRANA.

El tratamiento especial de la superficie interna evita la oxidación y la corrosión del tanque de aire. TRATAMIENTO DE AIRE CON SECADOR DE MEMBRANA. El aire limpio y seco es fundamental para el correcto funcionamiento del equipo y para la salud del paciente. Se provee con un integrado sistema excelente compuesto por doble filtración hasta 0,01 micron y el nuevo secador de membrana.

El secador de membrana libre de mantenimiento, garantiza un punto de rocío hasta -37C a 7 bar. a contrario de los secadores de absorción tradicional son utilizables a ciclo continuo en tres palabras: fiabilidad, simplicidad y rendimiento.

